



RIASORB UV-400

Triazine UV Absorbers (Liquid)

Description

RIASORB UV-400 は高温条件下や厳しい環境条件下での使用において優れた耐熱性を持っています。耐光性能が非常に高く、着色も少ないため、色調要求の厳しい塗料においては最適な紫外線吸収剤です。

RIASORB UV-400 の推奨用途は溶剤系及び水系の自動車用及び工業用塗料や接着剤です。RIASORB UV-123 をはじめとするヒンダードアミン系の光安定剤と併用することで相乗効果を発揮し、塗料の変色防止、光沢保持、クラックや気泡の発生防止、層間剥離の防止に寄与します。

Identifier

CAS #	153519-44-9
化学名	85%: 1, 3- Benzenediol, 4- [4, 6-bis (2, 4-dimethylphenyl)-1, 3, 5- triazin-2-yl]-, reactionproducts with [(dodecyloxy) methyl]oxirane and oxirane mono [(C10-16-alkyloxy)methyl] derivatives, 15%: 2-Propanol, 1-methoxy

Chemical Information

形状	液状
分子量	647
融点	-

Shelf Life

特別な説明書きがある場合を除いて、本製品は適切な保管条件下において製造後 36 か月間は使用可能です。

Handling Instructions

本製品は特殊な安全設備を必要としません。一般的な工業製品の保管方法を参照してください。適切な保護措置を取り、製品への長期接触は極力避けてください。製品は風通しの良い冷暗所に保管してください。その他、製品の取扱い及び毒性に関する情報は SDS を参照してください。

株式会社リヤンロンジャパン

東京都荒川区西日暮里2-25-1 ステーションガーデンタワー812

TEL: 03-5615-5313

Email: rianlon-jp@rianlon.com